



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS



Preparado
para API



Conectividade



Capacidade 480,
630 ou 1000 kg



Velocidade máx.
1,0 m/s



Sustentabilidade



Curso
máx. 30 m



Paragens máx:
10



Paragens máx:
13



Grupo máximo
de plantas: 1

KONE MONOSPACE 100 DX

A escolha ideal para edifícios residenciais com fluxos de pessoas reduzidos.

01 Maximize o valor de cada metro quadrado com conectividade integrada


02 Destaque-se com uma experiência de usuário redefinida para inquilinos visitantes

03 Seu parceiro para edifícios inteligentes e sustentáveis

Dimensões (mm)	480 kg	630 kg	1000 kg
Dimensões da cabina (BB x DD)	1000×1300	1100×1400	1100×2100
Altura da cabina (CH)	2100, 2200	2100, 2200	2100, 2200
Largura da porta (LL)	800	900	900
Altura da porta (HH)	2000, 2100	2000, 2100	2000, 2100
Altura mín. da caixa (SH)	3400	3400	3400
Profundidade mín. do poço (PH)	1100	1100	1100
Dimensões mínimas do vão (WW x WD)	1500×1640	1600×1740	1600×2440


ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS

PAREDES DA CABINA



SA1 Satin Silver, aço
PS9 Light Wood, Aço estampado
PS10 Dark Wood, aço estampado
PS11 Grayed Wood, aço estampado
P51 Misty Gray, aço pintado
F Asturias Satin, aço inox. escovado
Z, zincado para acabamento local

PAVIMENTOS



SF45 Gray Granite
RC30 Carbon Black, borracha
RC32 Beige Gray, borracha
Z Zincado para acabamento local


TETOS



CL80
Acabamentos: P63 Cottongrass White, aço pintado; F Asturias Satin, aço inox. escovado; SA1 Satin Silver, aço.
Iluminação: focos LED redondos

RL12
Acabamentos: F Asturias Satin, aço inox. escovado; P63 Cottongrass White, aço pintado
Iluminação: focos LED redondos

RODAPÉ



F Asturias Satin, aço inox. escovado (opcional)

CORRIMÕES



HR53 Asturias Satin, aço inox. escovado

PUERTAS




SA1 Satin Silver, aço
F Asturias Satin, aço inox. escovado (para porta da cabina)
Z Zincado para acabamento local (para porta de piso)

BOTONEIRA DA CABINA



KSC 180
Altura parcial
Montagem à superfície
Acabamento: P71 Pebble Grey, aço pintado
Ecrã: LCD


INDICADORES E SINALIZAÇÃO DE PISO




KSL 286 Simplex



KSL 180



KSL 170



KSJ 280



KSI286 Hall display

SERVIÇOS DIGITAIS

KONE 24/7

- A manutenção preditiva aumenta o valor do seu edifício e prolonga a vida útil dos equipamentos.
- A análise constante do desempenho do seu equipamento reduz o risco de paragem e melhora a disponibilidade de elevadores e escadas rolantes.
- Graças à monitorização 24 horas por dia e 7 dias por semana, está sempre informado sobre o estado do seu equipamento e pode planear com antecedência as intervenções de manutenção necessárias.

KONE ELEVATOR CALL APP

Solução baseada na nuvem que permite ao utilizador chamar o elevador com o seu smartphone, sem ter de tocar nos botões do elevador.

KONE ELEVATOR CALL API

- Conecta os elevadores a uma nova série de soluções e serviços.
- Facilita a vida dos utilizadores.



- As soluções regenerativas da KONE reduzem o consumo de energia quando o elevador está em funcionamento.
- A iluminação LED de alta eficiência energética pode reduzir o consumo de energia até 80% em comparação com lâmpadas de halogéneo.
- A KONE está a colaborar com os fornecedores para reduzir as emissões de CO₂ e dos materiais e componentes utilizados.
- Otimizamos os percursos logísticos e de carregamento, bem como o tipo de embalagem durante a produção.